



MINI CENTRALE TERMICA COMPOSTA DA:

- 1 - telaio da incasso o armadio per interni/esterni
- 2 - gruppo idronico con logica di controllo
- 3 - bollitore da 150 litri con **tecnologia a piastre di scambio termico**
- 4 - staffa con valvole per la connessione delle tubazioni:
 - acqua generale di rete
 - stacco afs non addolcita
 - stacco afs addolcita (nel caso ci sia addolcitore opzionale)
 - andata/ritorno impianto riscald/raffresc.
 - stacco acs
 - predisposizione kit di ricircolo acs e addolcitore
- 5 - puffer inerziale
- 6 - scambiatore coibentato
- 7 - 3 vasi espansione: 1 lato sanitario e 2 lato impianto
- 8 - circolatore da 7m, 9,5m o 12,5 m di prevalenza

**Esclusivo
Bollitore ACS
a piastre di
scambio termico**

**Produzione
acqua calda
IPER VELOCE!**




Y6000X00

Telaio da incasso in acciaio zincato

Y6001B00

Armadio in acciaio zincato verniciato RAL 9010 comprensivi di staffa con valvole di connessione



Y8000P00

Unità interna, bollitore, kit tubisteria
unità interna **coibentata**,
circolare **prevalenza 7 m**

Y8000P10

Unità interna, bollitore, kit tubisteria
unità interna **coibentata**,
circolare **prevalenza 9,5 m**

Y8000P12

Unità interna, bollitore, kit tubisteria
unità interna **coibentata**,
circolare **prevalenza 12,5 m**



MINI CENTRALE TERMICA COMPOSTA DA:

- 1- telaio da incasso o armadio per interni/esterni
- 2- gruppo idronico con logica di controllo
- 3- bollitore da 150 litri con **tecnologia a FASCIO TUBIERO**
- 4- staffa con valvole per la connessione delle tubazioni:
 - acqua generale di rete
 - stacco afs non addolcita
 - stacco afs addolcita (nel caso ci sia addolcitore opzionale)
 - andata/ritorno impianto riscald/raffresc.
 - stacco acs
 - predisposizione kit di ricircolo acs e addolcitore
- 5- puffer inerziale
- 6- scambiatore coibentato
- 7- 3 vasi espansione: 1 lato sanitario e 2 lato impianto
- 8- circolatore da 7m, 9,5m o 12,5 m di prevalenza




Y6000X00

Telaio da incasso in acciaio zincato

Y6001B00

Armadio in acciaio zincato verniciato RAL 9010 comprensivi di staffa con valvole di connessione



Y8000S00

Unità interna, bollitore, kit tubisteria
unità interna **coibentata**,
circolare **prevalenza 7 m**

Y8000S10

Unità interna, bollitore, kit tubisteria
unità interna **coibentata**,
circolare **prevalenza 9,5 m**

Y8000S12

Unità interna, bollitore, kit tubisteria
unità interna **coibentata**,
circolare **prevalenza 12,5 m**

OPZIONALE

Y8010X00

Resistenza elettrica corazzata
MONOTERMOSTATO 230/400V,
POTENZA 2,0 KWt

