



MINI CENTRALE TERMICA COMPOSTA DA:

- 1- telaio da incasso o armadio per interni/esterni
- 2- bollitore da 150 litri con **tecnologia a piastre di scambio termico**
- 3- staffa con valvole per la connessione delle tubazioni:
 - acqua generale di rete
 - stacco afs non addolcita
 - stacco afs addolcita (nel caso ci sia addolcitore opzionale)
 - andata/ritorno impianto riscald/raffresc.
 - stacco acs
 - predisposizione kit di ricircolo acs e addolcitore
- 4- puffer inerziale
- 5- 2 vasi espansione: 1 lato sanitario e 1 lato impianto

**Esclusivo
Bollitore ACS
a piastre di
scambio termico**

**Produzione
acqua calda
IPER VELOCE!**




Y6000X00

Telaio da incasso in acciaio zincato

Y6001B00

Armadio in acciaio zincato verniciato
RAL 9010 comprensivi di staffa con
valvole di connessione



Y8001P00

Bollitore, kit tubisteria coibentata



MINI CENTRALE TERMICA COMPOSTA DA:

- 1- telaio da incasso o armadio per interni/esterni
- 2 - bollitore da 150 litri con **tecnologia a FASCIO TUBIERO**
- 3 - staffa con valvole per la connessione delle tubazioni:
 - acqua generale di rete
 - stacco afs non addolcita
 - stacco afs addolcita (nel caso ci sia addolcitore opzionale)
 - andata/ritorno impianto riscald/raffresc.
 - stacco acs
 - predisposizione kit di ricircolo acs e addolcitore
- 4 - puffer inerziale
- 5 - 2 vasi espansione: 1 lato sanitario e 1 lato impianto




Y6000X00

Telaio da incasso in acciaio zincato

Y6001B00

Armadio in acciaio zincato verniciato RAL 9010 comprensivi di staffa con valvole di connessione



Y8001S00

Bollitore, kit tubisteria **coibentata**

OPZIONALE

Y8010X00

Resistenza elettrica corazzata MONOTERMOSTATO 230/400V, POTENZA 2,0 KWt

