

Il gruppo di regolazione EGRF1 da centrale termica viene utilizzato per mantenere al valore impostato la temperatura del fluido in impianti a bassa temperatura come pannelli radianti.

CARATTERISTICHE

- Guscio di isolamento in EPP
- Valvola miscelatrice con comando termostatico
- Staffa per montaggio a parete inclusa
- Valvole di intercettazione lato primario
- Valvole di intercettazione lato secondario con TERMOMETRI
- Circolatore ad alta efficienza
- Mandata reversibile da destra a sinistra
- Ingombro ridotto



DATI TECNICI:

- Fluido D'impiego: Acqua, soluzioni glicolate max 30%
- Pressione Max: 10 Bar
- Pressione Min: 0,8 Bar
- Temp. Max Primario: 100 °C
- Temp. Min. Primario: 5 °C
- Campo di Reg: 20-70 °C
- Attacchi Lato Prim e Sec: G 1" ISO228 Femmina
- Interasse Attacchi: 90 mm
- Kvs: 7,5 m³/h

DIMENSIONI:

Fare riferimento alla **Fig.2**

A	mm	180
B	mm	330
C	mm	107
D	mm	170
E	mm	90
F		G 1" ISO228 Femmina

COD. Y3110N06

Unità con circolatore **UPM3S AUTO 25-60**
prevalenza 6,0 m

